



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОФЕМАШИНЫ WMF

ПРАЙС-ЛИСТ 2025
WWW.COFEMIR.RU

КОФЕЙНЫЙ МИР

Содержание

Молочные / паровые системы	4
Системы очистки	5
Системы подачи пара и молока	7
WMF Espresso NEXT	8
Суперавтоматические кофемашины	
WMF espresso NEXT	10
WMF 950 S	14
WMF 1100 S OFFICE	16
WMF 1100 S	18
WMF 1300 S	20
WMF 1500 S+	22
WMF 5000 S+	24
WMF 9000 S+	26
Фильтр-кофемашины	
WMF 1500 F	28
WMF 9000 F, с внешним накопителем кофе	30
WMF 9000 F, с внутренним накопителем кофе	32
Дополнительные модули	34
Чистящие средства	44

Молочные / Паровые системы



Basic Milk

Горячее молоко, горячая молочная пена – полностью автоматическое приготовление.



Easy Milk

Горячее и холодное молоко, горячая молочная пена – полностью автоматическое приготовление.



Dynamic Milk

Горячее и холодное молоко, горячая и холодная молочная пена – полностью автоматическое приготовление.

Различная текстура горячей и холодной молочной пены.



Smart Milk

Горячее и холодное молоко, горячая молочная пена – полностью автоматическое приготовление.



Basic Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена – с использованием пароотвода. Ручное включение и выключение.



Easy Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена – с использованием пароотвода. Автоматическое выключение благодаря датчику температуры.



Auto Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена трех видов – с использованием пароотвода. Полностью автоматическое использование, выключение благодаря датчику температуры.

Системы очистки



Basic Clean

Очистка кофемашины чистящей жидкостью вручную. Система кофемашины будет промыта смесью воды и чистящих средств для молочной системы WMF. После очистки машина промывается чистой водой. Трубку необходимо промывать в ручном режиме ежедневно, помещая в чистящую жидкость. Для кофемашин с Basic Milk или машин без молочной системы.



Easy Clean

Система полной автоматической очистки с помощью использования специальных чистящих таблеток для молочной системы WMF и синего очистительного бокса. После подсоединения молочной трубы к боксу машина будет поставлять горячую воду до полного растворения чистящей таблетки. После завершения очистки молочная система будет автоматически промыта чистой водой. Молочный пенообразователь необходимо промывать в ручном режиме, помещая в очищающую жидкость раз в неделю.



Clean In Place

Самая совершенная система очистки работает так же, как и система Easy Clean, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что молочный пенообразователь также автоматически очищается системой. Это максимально удобная в использовании способность для всех машин с Dynamic Milk system.



Plug+Clean

Запатентованная система использует для очистки горячую воду и пар при подключении с помощью адаптера к разъему Plug+Clean. Молочный пенообразователь требуется промывать в ручном режиме один раз в неделю.

Click+Clean для WMF 1100S. С этой системой адаптер должен быть подключен вместо разъема к крану подачи горячей воды.



Smart Clean

Благодаря Plug+Clean ежедневная очистка требует минимальных усилий, а система очистки Clean in Place требуется только после 250 варок или через 7 дней. Благодаря системе Clean in Place нет необходимости вручную снимать и разбирать носик для очистки.



WMF AutoClean

WMF AutoClean устраниет необходимость ручной очистки кофейной и молочной систем. Чистящий гранулят для кофейной системы хранится в машине и его необходимо заменять только раз в 60 циклов очистки, в то время как очищающая жидкость для молочной системы рассчитана на 40 циклов. Оба дозируются автоматически. После того, как цикл очистки был настроен один раз, машина автоматически очистит себя в выбранное время.



ПЕРЕНЕСИТЕ СВОЙ БИЗНЕС
В БУДУЩЕЕ

WMF Coffee Connect
Скоро ожидается...

WMF СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ПАРА И МОЛОКА ДЛЯ БОЛЬШЕГО РАЗНООБРАЗИЯ РЕЦЕПТОВ

Тренд на использование альтернативных видов молока продолжает усиливаться. Спрос на ответственное и ресурсо-сберегающее потребление побуждает людей искать альтернативы продуктам животного происхождения. Наши решения позволяют готовить напитки на основе любых видов молока: обычное молоко, соевое, рисовое, овсяное и все прочие альтернативные виды молока.

WMF MultiMilk

Подключите до 4 различных видов молока в дополнение к стандартному молоку. WMF MultiMilk гарантирует идеальную молочную пену и точную дозировку.



WMF 2-Milk-Solution
Дополнительное подключение 2 различных видов молока к одной кофемашине. Идеальная молочная пена и точная дозировка гарантированы.



WMF ESPRESSO NEXT

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТРАСТЬ В КАЖДОМ
ЭТАПЕ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО – ЧАШКА ЗА ЧАШКОЙ

- Трудоемкие и сложные задачи автоматизированы.
- Две встроенные кофемолки с высокоточно заточенными лезвиями позволяют подбирать тонкий помол для различных сортов кофе.
- WMF Auto Steam – удобство автоматического получения молочной пены разной консистенции для каждого типа молока.

ГOTOBVYE KAK BARISTA

- Высококачественное приготовление кофе посредством полностью автоматизированных процессов, означает, что более не требуется предварительного теоретического и практического обучения.
- Постоянное качество молочной пены позволяет создавать превосходный латте-арт.
- Дизайн, звук и процесс приготовления напоминает традиционную кофемашину рожкового типа.



РАЗВИВАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС

- Упрощение этапов подготовки кофе оставляет больше времени для взаимодействия с клиентами.
- Повышение эффективности за счет параллельного (одновременного) приготовления напитков.
- Повышение лояльности клиентов и увеличение доходов за счет сокращения времени ожидания.
- Используйте точное количество молока с помощью системы «Автоматическое дозирование молока».

Cafe

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОЗИРОВАНИЕ И ТЕМПИРОВАНИЕ
Обеспечивает точную дозировку и давление каждый раз, обеспечивая 100% стабильные результаты.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОЗИРОВАНИЕ МОЛОКА
Ноль отходов, идеальное, точно отмеренное количество молока дозируется напрямую в питчер и вспенивается немедленно.

DYNAMIC COFFEE ASSIST
Для неизменно правильного помола с идеальной дозировкой.



ВЫСОКОКЛАССНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сделано в Германии.

ДВА ОДНУДЛНЫХ ТАЧ-СКРИН ДИСПЛЕЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ ТИПА ХОЛДЕРА
Ускорение процессов обслуживания, снижение количества ошибок.

ДВА ОДНУДЛНЫХ ТАЧ-СКРИН ДИСПЛЕЯ
– по одному на каждую варочную группу.
АМЕРИКАНО В ОДНО КАСАНИЕ
– как можно проще.

WMF espresso NEXT



Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

Мощность / напряжение*: 6,0 – 7,0 кВт / 380 – 415 В; 5,0 – 5,9 кВт / 220 – 240 В
Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час: до 300 чашек
Горячая вода – 190 чашек

*необходимо заранее выбрать требуемое напряжение при размещении заказа

Габариты

Ширина:	790 мм
Глубина:	558 мм
Глубина с открытой верхней крышкой:	600 мм
Высота:	625 мм
Просвет:	
Одинарный холдер	140 мм
Двойной холдер	135 мм
Кран горячей воды:	214 мм
Просвет с откинутой подставкой для чашек:	
Одинарный холдер	82 мм
Двойной холдер	78 мм

Без функции «Автоматического дозирования молока»

03.5600.0015	18.300 €
2 тач-скрин дисплея, 2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г), 2 заварочных блока, 1 Autosteam (слева), 1 Basic Steam (справа), SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic Coffee Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный).	

03.5600.0016	18.700 €
2 тач-скрин дисплея, 2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г), 2 заварочных блока, 1 Autosteam (слева), 1 Basic Steam (справа), SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic Coffee Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), функция «Американо».	

03.5600.0521	18.700 €
2 тач-скрин дисплея, 2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г), 2 заварочных блока, 2 Autosteam (с обеих сторон), SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic Coffee Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный).	

С функцией «Автоматического дозирования молока»

03.5600.1010	19.000 €
2 тач-скрин дисплея, 2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г), 2 заварочных блока, 1 Autosteam (слева), 1 Basic Steam (справа), SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic Coffee Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, функция «Автоматического дозирования молока» (слева), 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный).	

03.5600.1011	19.300 €
2 тач-скрин дисплея, 2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г), 2 заварочных блока, 1 Autosteam (слева), 1 Basic Steam (справа), SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic Coffee Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, функция «Автоматического дозирования молока» (слева), 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), функция «Американо».	

03.5600.1566	19.800 €
2 тач-скрин дисплея, 2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г), 2 заварочных блока, 2 Autosteam (с обеих сторон), SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic Coffee Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, функция «Автоматического дозирования молока» (с обеих сторон), 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), функция «Американо».	

Дополнительные опции**Цена**

<input type="checkbox"/> Auto Steam автокапучинатор с тефлоновым покрытием	+ 250,- €
<input type="checkbox"/> Auto Steam 2й автокапучинатор (может использоваться одновременно с основным автокапучинатором)	+ 270,- €
<input type="checkbox"/> Auto Steam 2й автокапучинатор с тефлоновым покрытием (может использоваться одновременно с осн. автокапучинатором)	+ 520,- €
<input type="checkbox"/> Подготовка для установки холодильника под столешницу (только в комбинации с системой «Автоматического дозирования молока»)	+ 270,- €
<input type="checkbox"/> Внешний увеличенный бункер 1800 г (без подогрева чашек)	+ 270,- €
<input type="checkbox"/> функция «Автоматического дозирования молока» слева	+ 490,- €
<input type="checkbox"/> функция «Автоматического дозирования молока» слева и справа (только при установке 2 автокапучинатора Auto Steam) ¹	+ 975,- €
<input type="checkbox"/> Функция «Американо» (всегда на обе заварочные группы)	+ 270,- €
<input type="checkbox"/> Цветовое решение для боковых панелей ²	+ 490,- €
<input type="checkbox"/> Цветовое решение для задней панели ²	+ 430,- €
<input type="checkbox"/> Цветовое решение полностью для кофемашины ²	+ 430,- €

Дополнительные опции**Артикул****Цена**

<input type="checkbox"/> Набор питчеров	03.9090.1001	+ 180,- €
<input type="checkbox"/> Нок-бокс Ш/Г/В: 211/338/95 мм	03.9080.0002	+ 255,- €
<input type="checkbox"/> Насадка крана Auto-Steam для приготовления больших количеств молока с мелкодисперсной пеной	33.4708.1000	+ 45,- €
<input type="checkbox"/> Насадка крана Auto-Steam с тефлоновым покрытием	33.2658.7100	+ 55,- €
<input type="checkbox"/> Холдер одинарный (8 - 11 г)	03.5696.5111	+ 210,- €
<input type="checkbox"/> Холдер одинарный L (10 - 16 г)	03.5696.5121	+ 220,- €
<input type="checkbox"/> Холдер одинарный XL (15 - 21 г)	03.5696.5131	+ 270,- €
<input type="checkbox"/> Холдер двойной L (10 - 16 г)	03.5696.5122	+ 220,- €
<input type="checkbox"/> Холдер двойной XL (15 - 21 г)	03.5696.5132	+ 270,- €

Цветной наконечник для ручки холдера

<input type="checkbox"/> белый	33.4466.4100	+ 9,24,- €
<input type="checkbox"/> желтый	33.4466.4200	+ 9,24,- €
<input type="checkbox"/> красный	33.4466.4300	+ 9,24,- €
<input type="checkbox"/> синий	33.4466.4400	+ 9,24,- €
<input type="checkbox"/> зеленый	33.4466.4500	+ 9,24,- €



Пример для красного цветового решения

¹ = Цена без второго Auto Steam

² = Обратите внимание: цветовое решение требует уточнения времени доставки.

WMF 950 S



Габариты

Ширина:	303 мм
Глубина:	528 мм
Высота:	562 мм ¹
Просвет:	75 - 155 мм

Мощность / напряжение

2,6 – 2,8 кВт / 220 – 240 В

Рекомендуемая производительность
в день до **50** чашек

Оборудование может не соответствовать изображению,
может включать дополнительные опции

03.0950.0046

Basic Milk, резервуар для воды около 1,8 л, 1 кофемолка (750 г),
горячая вода, Click+Clean

2.650 €

В комплект поставки входит шланг для подачи и отвода воды для стационарного подключения к
водопроводу



WMF 1100 S OFFICE

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ



Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	571 мм*
Высота:	500 мм*
Просвет:	100 – 175 мм

Мощность / напряжение

1.9 – 2.3 кВт / 220 – 240 В

Рекомендуемая производительность в день /

максимальная в час до **80** чашек

Дисплей 7"

Оборудование может не соответствовать изображению,

может включать дополнительные опции

* Глубина изменяется в зависимости от расположения выходного отверстия молочной трубы:

Глубина для 03.9190.5003 – 631 мм

Глубина для 03.9192.6013 / 03.9192.6023 / 03.9192.6043 / 03.9469.7012 / 03.9469.7022 – 616 мм

Базовая модель 1

03.1120.6002

4.200 €

Basic Milk, 1 кофемолка (550 г), горячая вода (слева),
резервуар для воды 4,5 л, Click+Clean, черный цвет¹

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Увеличенный бункер для кофейного зерна с замком (1100 г) ^{2,3}	03.1199.7001	+ 300,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ⁴	03.1199.2001	+ 240,- €
<input type="checkbox"/> Фиксированная подача воды	03.1398.6001	+ 340,- €

¹ Доступна только в указанных цвете и конфигурации.

² Емкость зависит от типа кофейного зерна

³ При выборе данных опций высота машины увеличивается до 555 мм

⁴ Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены



WMF 1100 S

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	561 мм*
Высота:	500 мм
Просвет:	100 – 175 мм

Мощность / напряжение

1,9 – 2,3 кВт / 220–240 В

Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 80 чашек

Горячая вода – 90 чашек
Дисплей 7"

Оборудование может не соответствовать изображению,
может включать дополнительные опции

*Глубина зависит от направляющей молочного шланга в соответствии со следующими холодильниками:
Глубина для 03.9190.5003 – 631 mm; для 03.9192.6013 / 03.9192.6023 / 03.9192.6043 / 03.9469.7012 /
03.9469.7012 – 616 mm

Базовая модель 1

03.1120.1111

4.900 €

Basic Milk, 1 кофемолка (550 г), горячая вода,
резервуар для воды 4,5 л, Steam Jet, Click+Clean

Базовая модель 2

03.1120.1311

5.400 €

Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г),
1 бункер для шоколада (450 г), горячая вода, Steam Jet, Click+Clean

Базовая модель 3

03.1120.1211

5.600 €

Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л, 2 кофемолки (по 550 г),
горячая вода, Steam Jet, Click+Clean

Базовая модель 4

03.1120.0311

4.900 €

Топпинг, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г),
1 бункер для топпинга (450 г), горячая вода, без парового бойлера (без молока), Click+Clean

Базовая модель 5**/ 03.1120.0411

Двойной Топпинг, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г), подготовка для двойного диспенсера шоколада, без парового бойлера (без молока), Click+Clean, горячая вода при дополнительной потребности (заказывается отдельно) 03.1199.7301, двойной диспенсер для шоколада запираемый

Базовая модель 6**/ 03.1120.1411

Двойной Топпинг, Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г), подготовка для двойного диспенсера шоколада, Click+Clean, горячая вода, SteamJet при дополнительной потребности (заказывается отдельно) 03.1199.7301, двойной диспенсер для шоколада запираемый

**Машина подготовлена для установки двойного дозатора порошка – цена включает комплект для мгновенной установки – двойной дозатор порошка 03.1199.7301. Двойной дозатор порошка и 2-я кофемолка или 1 бункер для порошка не могут быть объединены. Из-за внешнего вида рекомендуется использовать увеличенный бункер для кофейного зерна с замком (1100 г) (03.1199.7001)

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Увеличенный бункер для шоколада / топпинга с замком (2200 г) ^{1,2}	03.1199.7201	+ 300,- €
<input type="checkbox"/> Увеличенный бункер для кофейного зерна с замком (1100 г) ^{1,2}	03.1199.7001	+ 300,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ¹	03.1199.2001	+ 340,- €
<input type="checkbox"/> Фиксированная подача воды	03.1398.6001	+ 340,- €

Дополнительные опции

Дополнительные опции	Цена
<input type="checkbox"/> Basic Steam	+ 120,- €
<input type="checkbox"/> Цветовое решение ³	+ 640,- €

¹ Емкость зависит от типа кофейного зерна / топпинга

² При выборе данных опций высота машины увеличивается до 555 мм

³ Обратите внимание: цветовое решение требует уточнения сроков доставки.

Цветовое решение как дополнительная опция (пример)



Глянцевый
горячий красный

WMF 1300 S

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	574 мм
Высота:	670 мм
Просвет:	60 - 169 мм

Мощность / напряжение

2,0 – 2,4 кВт / 220 – 240 В

Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 120 чашек

Горячая вода – 120 чашек
Дисплей 7"

Оборудование может не соответствовать изображению,
может включать дополнительные опции

Базовая модель 1

03.1350.0511

6.200 €

Без молочной системы, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Basic Clean, светодиодная подсветка

Базовая модель 2

03.1350.0070

6.710 €

Basic Milk, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Plug+Clean, SteamJet, светодиодная подсветка

Базовая модель 3

03.1350.5010

7.200 €

Smart Milk³, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Smart Clean, SteamJet, светодиодная подсветка

Дополнительные опции

Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Комплект ножек (100 мм) ¹	03.1999.3001 + 85,- €
<input type="checkbox"/> Фиксированная подача воды ²	03.1398.6001 + 340,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ¹	03.1399.2001 + 300,- €
<input type="checkbox"/> Пакет Самообслуживание ⁴ (запираемые бункеры, отсек для молотого кофе и дверка, запираемый бункер для воды, одинарный дозатор ⁵ и ограничитель установки чашки (бортик на решетке поддона))	+ 185,- €
<input type="checkbox"/> Боковой вывод крана подачи горячей воды, включая Basic Steam	+ 240,- €
<input type="checkbox"/> 2-я кофемолка слева / справа 650 г, центр 550 г	+ 510,- €
<input type="checkbox"/> Бункер для шоколада / топпинга 1200 г	+ 640,- €

¹ = Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

² = Установка выполняется соответствующим квалифицированным персоналом

³ = Дополнительно рекомендуется фиксированная подача воды 03.1398.6001

⁴ = При работе в формате самообслуживания рекомендуется использовать подключения к водопроводу и холодильники с датчиками уровня молока.

⁵ = Co Smart Milk одинарный дозатор молока уже установлен

WMF 1500 S+

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	590 мм
Высота:	716 мм
Просвет:	66 – 169 мм*

Мощность / напряжение
2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В

Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до **180** чашек
Горячая вода – **120** чашек

Общий замок для бункеров и фронтальной
панели
Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

* зависит от молочной системы

Базовая модель 1 / 03.1920.0105

10.200 €

Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Basic Clean, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist (автоматическая регулировка количества молотого кофе и степени помола)

Базовая модель 2 / 03.1920.0063

10.800 €

Basic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, горячая вода, Plug+Clean, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist

Базовая модель 3 / 03.1920.5009

10.950 €

Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, горячая вода, Easy Clean, Plug+Clean, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist

Базовая модель 4 / 03.1920.6012

11.900 €

Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, горячая вода, Clean In Place, светодиодная подсветка, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, Dynamic Coffee Assist

Базовая модель 5 / 03.1920.7043

Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 2 кофемолки (1 –1100г, 2 –700 г (центральная)), бункер для шоколада (2000 г), SteamJet, Jet Option, Basic Steam, WMF AutoClean, светодиодная подсветка, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, Dynamic Coffee Assist

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Ножки (100 мм) ¹	03.1999.3001	+ 85,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ¹	03.1999.2001	+ 250,- €
<input type="checkbox"/> WMF Dynamic Milk Barista 1.5 Step	33.3336.6000	+ 245,- €
<input type="checkbox"/> Внешний адаптер Р+С для WMF AutoClean	03.1997.2001	+ 360,- €
<input type="checkbox"/> Датчик наличия и высоты стакана Cup Sensor (доступно только с Dynamic Milk или конфигурацией самообслуживания) ³		+ 290,- €
<input type="checkbox"/> Подготовка кофемашины к установке сиропной станции (доступно только с Dynamic Milk или конфигурацией самообслуживания) ³		бесплатно
<input type="checkbox"/> Конфигурация самообслуживания ² для Dynamic Milk		+ 35,- €
<input type="checkbox"/> Конфигурация самообслуживания ² для Basic или Easy Milk		+ 210,- €
<input type="checkbox"/> 2-я кофемолка (боковая 1100 г, центральная 700 г)		+ 600,- €
<input type="checkbox"/> Бункер для шоколада / топпинга (2000 г)		+ 660,- €
<input type="checkbox"/> Двойной бункер для шоколада / топпинга (2 секции по 1000 г)		+ 970,- €
<input type="checkbox"/> Защита чашки Cup Guard		+ 355,- €
<input type="checkbox"/> WMF AutoClean (только кофе) ³		+ 430,- €
<input type="checkbox"/> WMF AutoClean ⁴		+ 1 110,- €
<input type="checkbox"/> Датчик необходимости очистки аппарата ⁵		+ 270,- €
<input type="checkbox"/> Датчик уровня шоколада в бункере		+ 175,- €
<input type="checkbox"/> Датчик уровня зерен и шоколада в бункере		+ 390,- €
<input type="checkbox"/> 2-Milk solution (использование 2-х видов молока, только для Dynamic Milk) – доступна с середины 2025		+ 410,- €

¹ = Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

² = Включая автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство с одинарным дозатором, ограничитель чашки

³ = Только для кофемашин без молочной системы

⁴ = Только вместе с Dynamic Milk, датчик необходимости очистки аппарата включен

⁵ = Только вместе с Dynamic Milk

WMF 5000 S+

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	590 мм
Высота:	716 мм
Просвет:	66 – 169 мм*

Мощность / напряжение

2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В
 Горячая вода – 160 чашек
 8,15 – 9,7 кВт / 380 – 415 В
 Горячая вода – 280 чашек
 Рекомендуемая производительность в день /
 максимальная в час до 250 чашек
 Общий замок для бункеров и фронтальной
 панели
 Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

* зависит от молочной системы

Базовая модель 1 \ 03.1950.1057

13.500 €

Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Easy Clean, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В

Базовая модель 2 \ 03.1950.2607

13.900 €

Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Easy Clean, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 8,15 – 9,7 кВт / 380 – 415 В

Базовая модель 3 \ 03.1950.5010

14.600 €

Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Clean in Place, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В

Базовая модель 4 \ 03.1950.5991

15.100 €

Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Clean in Place, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 8,15 – 9,7 кВт / 380 – 415 В

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Ножки (100 мм)*	03.1999.3001	+ 85,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ¹	03.1999.2001	+ 250,- €
<input type="checkbox"/> WMF Dynamic Milk Barista 1.5 Step	33.3336.6000	+ 245,- €
<input type="checkbox"/> Внешний адаптер P+C для WMF AutoClean	03.1997.2001	+ 360,- €
<input type="checkbox"/> 8,41 – 9,96 kW / 380 – 415 V		+ 410,- €
<input type="checkbox"/> Датчик наличия и высоты стакана Cup Sensor		+ 290,- €
<input type="checkbox"/> Подготовка кофемашины к установке сиропной станции ⁴		бесплатно
<input type="checkbox"/> Easy Steam (Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены)		+ 360,- €
<input type="checkbox"/> 2-Milk solution (использование 2-х видов молока, только для Dynamic Milk)		+ 410,- €
<input type="checkbox"/> 2-я кофемолка (боковые 1100 г, центральная 700 г)		+ 600,- €
<input type="checkbox"/> Auto Steam (Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены)		+ 800,- €
<input type="checkbox"/> WMF MultiMilk (только для WMF AutoClean и 2-Milk)		+ 250,- €
<input type="checkbox"/> Бункер для шоколада / топлинга (2000 г)		+ 660,- €
<input type="checkbox"/> Двойной бункер для шоколада / топлинга (2 секции по 1000 г)		+ 970,- €
<input type="checkbox"/> Конфигурация самообслуживания ² для Dynamic Milk (сборка)		+ 35,- €
<input type="checkbox"/> Защита чашки Cup Guard		+ 355,- €
<input type="checkbox"/> WMF AutoClean ³		+ 1 110,- €
<input type="checkbox"/> Датчик необходимости очистки аппарата ⁴		+ 270,- €
<input type="checkbox"/> Датчик уровня зерен и шоколада в бункере		+ 390,- €
<input type="checkbox"/> Chilled Coffee (охлажденный кофе)		+ 640,- €
<input type="checkbox"/> Датчик уровня шоколада в бункере		+ 175,- €

1 = Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

2 = Включая автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство с одинарным дозатором, ограничитель чашки

3 = Не может быть объединен с охлажденным кофе и Cup Guard. Только вместе с Dynamic Milk, датчик необходимости очистки аппарата включен

4 = Только вместе с Dynamic Milk

WMF 9000 S+

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



Габариты

Ширина:	390 мм
Глубина:	598 мм
Высота:	744 мм
Просвет:	55 – 195 мм

Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до **350** чашек

Мощность / горячая вода:

3,4–3,8 кВт / 220–240 В – до **120** чашек
6,0–7,0 кВт / 380–415 В – до **190** чашек

Общий замок для бункеров и фронтальной панели

Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

Базовая модель 1

03.8810.0171

19.900 €

Dynamic Milk, Steam Jet, фиксированная подача воды, Jet option, 1 кофемолка (1200 г), автоматическая регулировка высоты подставки для чашки, Clean in Place, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist, 3,4 – 3,8 кВт / 220 – 240 В, горячая вода



Дополнительные опции:

<input type="checkbox"/> 6 – 7 кВт / 380 – 415 В	+ 185,- €
<input type="checkbox"/> Easy Steam ²	+ 360,- €
<input type="checkbox"/> 2-Milk solution (использование 2-х видов молока)	+ 410,- €
<input type="checkbox"/> Третья кофемолка (700 г) ¹	+ 525,- €
<input type="checkbox"/> Четвертая кофемолка (700 г) ¹	+ 525,- €
<input type="checkbox"/> 1й контейнер для шоколада / топпинга (1200 г) ¹	+ 650,- €
<input type="checkbox"/> 2й контейнер для шоколада / топпинга (1200 г) ¹	+ 650,- €
<input type="checkbox"/> Auto Steam ²	+ 800,- €
<input type="checkbox"/> Вторая кофемолка (1200 г) (увеличенной мощности) ¹	+ 940,- €
<input type="checkbox"/> Подготовка кофемашины к установке сиропной станции	бесплатно

Дополнительные опции: Артикул

<input type="checkbox"/> Ножки (100 мм) ³	03.8899.3001	+ 85,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ³	03.8899.2001	+ 250,- €
<input type="checkbox"/> Конфигурация самообслуживания для Dynamic Milk (сборка)		+ 35,- €

1 = Максимум 4 бункера для кофемашины

2 = Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены

3 = Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

WMF 1500 F



Габариты

Ширина: 325 мм
 Высота: 881 мм
 Глубина: 590 мм
 Просвет: 165 мм
 (206 мм, при убранном кофейном дозаторе
 (для наполнения больших емкостей)

Мощность / напряжение

6,0 – 7,0 кВт / 380 – 415 В

Рекомендуемая производительность в день /

максимальная в час до **220** чашек

Горячая вода – **220** чашек

Дисплей 10"

Общий замок для бункеров, накопителей

готового кофе, фронтальной панели и

дозатора чистящих средств

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

Базовая модель 1

03.1975.0110

1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, центральный бункер – без кофемолки, декоративный), подключение к водопроводу, встроенный 4-х литровый накопитель кофе

Базовая модель 1

03.1975.1010

2 кофемолки: правый бункер (1100 г), центральный бункер (700 г), подключение к водопроводу, встроенный 4-х литровый накопитель кофе

11.750 €

12.300 €

Дополнительные опции:	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Ножки (100 мм) ¹	03.1999.3001	+ 85,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ¹	03.1999.2001	+ 250,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 115 мм ²	33.1750.3000	+ 130,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 166 мм ²	33.9885.5000	+ 185,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 340 мм ²	33.9838.3000	+ 205,- €
<input type="checkbox"/> Дополнительная трубка для удлинителя	33.4513.1100	+ 27.50,- €

¹ = Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

² = Можно подключить к дозатору кофемашины, если была заказана ламинированная часть

WMF 9000 F

**БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ,
С ВНЕШНИМ НАКОПИТЕЛЕМ КОФЕ**



Габариты

Ширина:	450 мм
Глубина:	605 мм
Высота:	782 мм
Просвет:	398 мм
Диаметр колбы:	макс. 175 мм

Мощность / кофе или горячая вода

8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В
Горячая вода ~ 72 л
12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В
Горячая вода ~ 110 л
Общий замок для бункеров и фронтальной панели
Дисплей 10"

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать дополнительные опции

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 115 мм ¹	33.1750.3000	+ 130,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 166 мм ¹	33.9885.5000	+ 185,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 340 мм ¹	33.9838.3000	+ 205,- €
<input type="checkbox"/> Рукав для наполнения термоконтеинера 145 мм	33.4240.5000	+ 48,- €
<input type="checkbox"/> Ножки под нагреваемый термоконтеинер 167 мм	03.6699.3011	+ 85,- €
<input type="checkbox"/> Ножки (100 мм) ¹	03.8999.3001	+ 85,- €

¹ = можно подключить к дозатору кофе

Базовая модель 1

03.8900.0010 16.680 €

Подключение к водопроводу, 2 бункера для молотого кофе (по 2500 г), 10-ти дюймовый тач дисплей, возможность наполнения напитком термоса и колбы (объем колбы до 2,8 л), автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята

Источник питания 8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В

Базовая модель 2

03.8900.0020 17.365 €

Подключение к водопроводу, 2 бункера для молотого кофе (по 2500 г), 10-ти дюймовый тач дисплей, возможность наполнения напитком термоса и колбы (объем колбы до 2,8 л), автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята

Источник питания 12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В



Нагреваемый термоконтеинер 20 л

03.6621.0001 1.875 €

Максимальная емкость – 20 литров. Изготовлен из нержавеющей стали с двойными стенками, методом бесшовной сварки. Встроенный стеклянный уровень заполнения в алюминиевом обрамлении. Кран из нержавеющей стали с функцией защиты от капель. Температура хранения около 85°C.



Нагреваемый термоконтеинер 40 л

03.6641.0001 2.685 €

Максимальная емкость – 40 литров. Изготовлен из нержавеющей стали с двойными стенками, методом бесшовной сварки. Встроенный стеклянный уровень заполнения в алюминиевом обрамлении. Кран из нержавеющей стали с функцией защиты от капель. Температура хранения около 85°C.



Термоконтеинер 2,4 л

03.6299.0001 285 €

Аксессуар для вариантов WMF 9000 F с выдвижным рычагом для заваривания

WMF 9000 F

**БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ,
С ВНУТРЕННИМ НАКОПИТЕЛЕМ КОФЕ**



Габариты

Ширина:	450 мм
Глубина:	605 мм
Высота:	782 мм
Просвет:	398 мм
Диаметр колбы:	макс. 175 мм

Мощность / горячая вода

8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В ~ **480** чашек
12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В ~ **720** чашек

Рекомендуемая производительность в день
до **500** чашек

Общий замок для бункеров и фронтальной
панели

Оборудование может не соответствовать изображению, может включать
дополнительные опции

Дополнительные опции

Артикул

Цена

<input type="checkbox"/> Рука для наполнения термоконтейнера 145 мм	33.4240.5000	+ 48,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 115 мм ¹⁾	33.1750.3000	+ 130,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 166 мм ¹⁾	33.9885.5000	+ 185,- €
<input type="checkbox"/> Трубка-удлинитель для подачи кофе 340 мм ¹⁾	33.9838.3000	+ 205,- €
<input type="checkbox"/> Ножки (100 мм) ¹⁾	03.8999.3001	+ 85,- €

¹⁾ = можно подключить к дозатору кофе

Базовая модель 1

03.8900.5010

17.865 €

Подключение к водопроводу, 1 бункер для молотого кофе, 10-ти дюймовый тач дисплей, 1 встроенный 4-х литровый накопитель кофе, автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята, дозатор подачи кофе (контейнер до 2,8 л)

Источник питания 8,5 – 10,1 кВт / 380 – 415 В

Базовая модель 2

03.8900.5020

18.550 €

Подключение к водопроводу, 1 бункер для молотого кофе, 10-ти дюймовый тач дисплей, 1 встроенный 4-х литровый накопитель кофе, автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята, дозатор подачи кофе (контейнер до 2,8 л)

Источник питания 12,4 – 14,7 кВт / 380 – 415 В



Термоконтейнер 2,4 л

03.6299.0001

350 €

Аксессуар для вариантов WMF 9000 F
с выдвижным рычагом для заваривания

Дополнительные модули

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ЧАШЕК



Подставка для чашек узкая
(60 – 260 чашек/куружек), подсветка,
4 полки с подогревом, для всех кофемашин

Габариты

Ш/Г/В: 286/539/530 мм

Мощность / напряжение

0,15 кВт / 220 – 240 В

03.9020.0102

03.1499.3001 набор ножек (100 мм)

1.375 €

85 €



Подставка для чашек широкая
(88 – 320 чашек/куружек), подсветка,
4 полки с подогревом, для всех кофемашин

Габариты

Ш/Г/В: 368/539/530 мм

Мощность / напряжение

0,16 кВт / 220 – 240 В

03.9020.0002

03.1499.3001 набор ножек (100 мм)

2.250 €

85 €

Дополнительные модули

КОМБИНИРОВАННЫЕ МОДУЛИ: ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК + ХОЛОДИЛЬНИК



Комбинированный модуль, подставка для чашек узкая (45 – 190 чашек/куружек) + холодильник для молока (4,5 л), стеллажируемый, подсветка, замок (съемный), 3 полки с подогревом, для всех суперавтоматических кофемашин, кроме WMF 1100 S

Габариты: Ш/Г/В: 286/566/530 мм

Мощность / напряжение: 0,15 кВт / 220 – 240 В

03.9021.5013

03.9021.5023

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока
(с передачей данных на кофемашину)

03.1499.3001 набор ножек (100 мм)

2.900 €

3.100 €

85 €



Комбинированный модуль, подставка для чашек широкая (45 – 130 чашек/куружек) + холодильник для молока (9,5 л), стеллажируемый, подсветка, замок (съемный), 2 полки с подогревом, для всех суперавтоматических кофемашин

Габариты: Ш/Г/В: 368/565/530 мм

Мощность / напряжение: 0,2 кВт / 220 – 240 В

03.9021.6013

03.9021.6023

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока
(с передачей данных на кофемашину)

03.9021.6043

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину), с возможностью подключения к кофемашине (справа и слева)

03.1499.3001 набор ножек (100 мм)

3.800 €

4.150 €

4.600 €

85 €

Для использования широкого модуля с функцией 2 вида молока
просьба дополнительно заказать:

2x 33.9520.0000 молочный кувшин

цена за 1 шт

53,21 €

2x 33.9520.1100 крышка

28,15 €

2x 33.9520.2100 молочный контейнер

40,30 €

2x 33.4073.5000 соединитель шланга Plug and Clean

6,56 €

Итого: 256,44 €

Дополнительные модули

ХОЛОДИЛЬНИКИ



03.9190.0013 (настольный)

Холодильник для молока (до 3,5 л), замок (съемный), для всех суперавтоматических кофемашин WMF

Габариты

Ш/Г/В: 228/469/344 мм

Мощность / напряжение

0,08 кВт / 220 – 240 В

03.1299.0001 набор ножек (100мм)

1.100 €

85 €



03.9190.5003 (настольный)

Холодильник для молока (до 3,5 л), с внутренним датчиком температуры (без передачи данных кофемашине), замок (съемный), для всех суперавтоматических кофемашин

Габариты

Ш/Г/В: 228/463/392 мм

Мощность / напряжение

0,08 кВт / 220 – 240 В

03.1299.0001 набор ножек (100 мм)

1.380 €

85 €



03.9192.6013 (настольный)

Холодильник для молока (до 6,5 л), замок (съемный), для всех суперавтоматических кофемашин

Габариты

Ш/Г/В: 230/530/353 мм

Мощность / напряжение

0,08 кВт / 220 – 240 В

03.9192.6023

1.870 €

2.300 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

03.9192.6043

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину), возможность подключения к кофемашине справа или слева

03.1499.3001 набор ножек (100 мм)

2.400 €

85 €



Дополнительные модули

03.9022.6051

Центральный холодильник

Холодильник для молока (до 10,5 л), замок (съемный), для всех суперавтоматических кофемашин (кроме моделей кофемашин с функцией Basic Milk и WMF 1100 S), с внутренним датчиком температуры (без передачи данных кофемашине), возможность подключения слева или справа

Габариты

Ш/Г/В: 261/469/530,5 мм

Мощность / напряжение

0,0045 кВт / 220 – 240 В

03.9022.6041

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

03.9022.6061

Использование двух видов молока, с внутренним датчиком температуры (без передачи данных кофемашине)

03.1999.3001 набор ножек (100 мм)

2.200 €

3.080 €

2.300 €

85 €

03.9468.6013 (под к/м, под столешницу)

2.580 €

Холодильник для молока (до 9,5 л) с замком. Замок (съемный), для всех суперавтоматических кофемашин

Внимание! Размещение под к/м только для WMF 9000 S+, для всех остальных размещение под столешницу.

Размещение под столешницу для всех кофемашин WMF кроме кофемашин с молочной системой Basic Milk.

Подключение молочного шланга сверху холодильника.

Габариты: Ш/Г/В: 406/539/265 мм

Мощность / напряжение 0,08 кВт / 220 – 240 В

03.9468.6023

3.080 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

03.9468.6033

3.180 €

Возможность использования 2 видов молока, с датчиком отсутствия молока (с передачей данных на кофемашину), с датчиком температуры молока

03.1499.3001 набор ножек (100мм)

85 €

Дополнительные модули



03.9469.6013 (под к/м, под столешницу) 2.580 €

Холодильник для молока (до 9,5 л) с замком. Замок (съемный), для всех суперавтоматических кофемашин
Внимание! Размещение под к/м только для 1300 S, WMF 1500 S+ и WMF 5000 S+. Размещение под столешницу для всех кофемашин WMF кроме кофемашин с молочной системой Basic Milk.

Подключение молочного шланга сверху холодильника.

Габариты: Ш/Г/В: 345/539/300мм

Мощность / напряжение 0,08 кВт / 220 – 240 В

03.9469.6023 3.080 €

С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока (с передачей данных на кофемашину)

03.9469.6033 3.190 €

Возможность использования 2 видов молока, с датчиком отсутствия молока (с передачей данных на кофемашину), с датчиком температуры молока

03.1499.3001 набор ножек (100мм) 85 €



03.9199.0003 495 €

Диспенсер для бумажных стаканчиков, устанавливается отдельно или на холодильник для молока (03.9192.xxxx), вмещает 2 упаковки стаканчиков длиной 390 мм каждый и диаметром стаканов 60-90 мм, возможно размещение друг над другом (до 3 диспенсеров), для всех кофемашин

Габариты

Ш/Г/В: 230/500/192 мм

СИРОПНЫЕ СТАНЦИИ



03.9023.0001

Сиропная станция

Для WMF 1500 S+, 5000 S+ и 9000 S+, возможность использования до 4-х разных сиропов, замок (съемный)
Не требует затрат электроэнергии, питание за счет кофемашины.

Габариты

Ш/Г/В: 261/469/530,5 мм

03.1999.3001 набор ножек (100 мм)

Кофемашина должна быть подготовлена для установки производителем

03.9099.6001

комплект для монтажа станции с вендинговым аппаратом



Сиропная станция под столешницу

Для WMF 1500 S+, 5000 S+, возможность использования до 4-х разных сиропов

Кофемашина должна быть подготовлена для установки производителем

Габариты

Ш/Г/В: 259/460/564 мм

03.9023.5001

3.960 €

85 €

315 €

3.960 €

Дополнительные модули

МОБИЛЬНЫЕ КОФЕЙНЫЕ СТАНЦИИ



03.9491.0215 3.665 €

Широкая мобильная кофейная станция 125+
для WMF 1100 S, WMF 1300 S, WMF 1500 S+, WMF 1500 S
Classic, WMF 5000 S+ и WMF 9000 S+, с технической группой

03.9493.0002

Мощность / Напряжение

3,3 кВт / 230 В, только для 230 В версий оборудования

Габариты

Ш/Г/В: 1250/780/900 мм

03.9491.0220¹ 3.875 €

с встроенным контейнером для сброса кофейных отходов (Basic)

03.9491.0221¹ 4.240 €

со встроенным контейнером для сброса кофейных отходов
с выдвижным телескопическим механизмом



03.9491.0201 3.480 €

Узкая мобильная кофейная станция 85+

для WMF 1100 S, WMF 1300 S, WMF 1500 S+, WMF 1500 S Classic,
WMF 5000 S+ и WMF 9000 S+,
с технической группой **03.9493.0002**

Мощность / Напряжение

3,3 кВт / 230 В, только для 230 В версий оборудования

Габариты

Ш/Г/В: 850/780/900 мм

03.9491.0210¹ 3.690 €

с встроенным контейнером для сброса кофейных отходов (Basic)

03.9491.0211¹ 4.050 €

со встроенным контейнером для сброса кофейных отходов
с выдвижным телескопическим механизмом

Рекомендации по мобильным кофейным станциям: мобильная станция подготовлена
для установки кофемашин WMF 1500 S+ и WMF 5000 S+. В случае использования
с кофемашинами WMF 1100 S, WMF 1300 S или WMF 9000 S+ при вводе заказа
запрошенная комбинация должна быть указана в заказе. С опцией «Сброс отходов»
дополнительно уточните комплектацию.

Дополнительные модули

КОФЕЙНЫЕ СТАНЦИИ



03.9494.1001²

Кофейная станция 58+

Для WMF 1100 S, со встроенной полкой, оснащена
технологическими отверстиями (не включено, если
устанавливается техническая группа)
Габариты Ш/Г/В: 580/600/900 мм

03.9494.1201²

1.135 €
включая встроенный контейнер для сброса кофейных отходов

Кофейная станция 58+

Для WMF 1100 S, без встроенной полки,

03.9494.1101²

2.060 €
включая техническую группу **03.9493.0002**

03.9494.1301²

2.270 €
включая техническую группу **03.9493.0002** и встроенный
контейнер для сброса кофейных отходов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА



03.9493.0002

920 €
Техническая группа, с внешней помпой, емкостью
для чистой воды, емкостью для отходов, для WMF 1100 S,
1300 S Classic, 1500 S Classic, 1500 S+, 5000 S+, 9000 S+
и WMF Espresso

Габариты

Ш/Г/В: 525/540/620 мм

Емкость для чистой воды: 25 л

Емкость для отходов: 13 л

При использовании технической группы с кофемашиной
с функцией Dynamic Milk требуется дополнительная раздельная
крышка с индикатором наполнения

33.2803.9000³

150 €

¹ = Дополнительно уточняйте комбинацию и расположение

² = К/м дополнительно требуют опции «Сброс отходов». Дополнительно уточняйте комплектацию

³ = Требуется индикатор наполнения бака

Чистящие средства

Артикул	Описание	Ед. измерения	Цена, 1шт	Суперавтоматические кофемашины								Фильтр-к/м
				WMF 9000 F	WMF 1500 F	WMF 9000 S+	WMF 5000 S+	WMF 1500 S+	WMF 1300 S	WMF 1100 S Office	WMF 950 S	
33.2332.4000/ 33.4550.0000*	Таблетки для очистки заварочного блока (1,3 г)	1 банка (100 таблеток)	39 €	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33.0683.6000/ 33.4534.0000*	Средство для очистки молочной системы (Basic Milk)	1 бут. (1 л)	33 €	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33.2622.0000/ 33.2622.0200*	Таблетки для очистки молочной системы (Easy Milk, Dynamic Milk)	1 банка (100 таблеток)	87 €	x	x	x	x	x	x	x	x	
33.0681.1000	Таблетки для прочистки суперавтоматов (3,6 г). Только для WMF bistro!	1 банка (100 таблеток)	45 €									

* изменение артикулов в течение 2025 г.



Официальный поставщик
кофейного оборудования WMF
в регионах Сибири и Урала.

www.cofemir.ru

Барнаул (3852) 72-01-26
Новосибирск (383) 373-31-60
Красноярск (983) 572-72-34
Кемерово (913) 280-01-72
Новокузнецк (913) 240-71-88
Томск (3822) 33-00-80
Челябинск (919) 348-42-17